

DOZOWNIK MTRSO₂ III/AGA/+nawilżacz /regulacja skokowa/



Dozowniki dozują i nawilżają tlen lub powietrze do dróg oddechowych pacjenta.

- Przepływ tlenu lub powietrza wskazuje kulka umieszczona w rotametrze, regulacja odbywa się za pomocą pokrętła.

- Urządzenie na możliwość bezpośredniego zamontowania w punkcie poboru gazu lub na szynie i podłączenie drenem do punktu poboru gazu.



*Zdjęcie poglądowe

Nr kat.:1.27/00/00 /AGA/
Nr kat.:1.27/12/00 /DIN/

**DOZOWNIK
MTRSO2 III/AGA/+nawilżacz
/regulacja skokowa/****ZASTOSOWANIE**

Pierwsza pomoc: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, wojsko, indywidualna terapia tlenowa.

Dane techniczne:	
Ciśnienie zasilania	0,5 MPa
Zakres wskazań	0÷6 l/min, 0÷15 l/min, 0÷25 l/min, 0÷50 l/min, 0÷70l/min
Nawilżanie tlenu	0 - 60%
Jednostka miary	Litr na minutę (L/min.)
Tolerancja wskazania	+ / - 10%
Wtyki do systemów	AGA, DIN, G 0-1
Wyjście gwintowane	9/16 "
Możliwość podłączenia na gwincie 9/16 "	Nawilżacz (Pojemnik typ: C), Pojemnik jednorazowego użytku, Końcówka na suchy tlen
Sterylizacja w 121°C	Nawilżacz (dolny pojemnik na wodę destylowaną)
Nawilżacz posiada	Zawór bezpieczeństwa
Temperatura pracy	10 - 30°C
Wymiary	280 x 105 x 70 mm
Waga	0,5 kg
Oznaczenie trwałe na korpusie	Nazwa producenta, 8 cyfrowy nr seryjny
Dozownik tlenu posiada	Znak CE 1011
Dozownik tlenu zarejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	